FATTI

SMART LINE			Wood Classic
Classe di utilizzo		EN 16511:2019	classe 33
Spessore		EN 16511:2019	5.5 mm, 0.21 in.
Larghezza		EN 16511:2019	195 mm, 7.67 in.
Lunghezza		EN 16511:2019	1380 mm, 54.33 in.
Pezzi per scatola			10
Superficie per scatola			2.69 m^2, 28.96 sqft
Scatole per pallets			40
Peso per scatola			17.38 kg, 38.32 lbs
Peso per pallets			720 kg, 1587 lbs
Garanzia residenziale (vedi dichiarazione di garanzia separata) *https://www.corepel.com/en/service/warranty*			limited lifetime
Garanzia commerciale (vedi dichiarazione di garanzia separata) *https://www.corepel.com/en/service/warranty*			5 anni
Finitura			Soft Shield
Decori e design			10
Utilizzo interno domestico			esempio: appartamento, cucina, soggiorno, home office, bagno
Utilizzo interno commerciale			esempio: aule, uffici, negozi
Resistenza all'acqua			100% resistente all'acqua
Tipo di montaggio			5G Click
Superficie senza giunto di dilatazione			20 x 20 m, 65 x 65 ft (utilizzando tecnologie avanzate)
Intervallo di temperatura post montaggio			-34°C to +70°C, -30°F to +160°F
Tipo di bordo			fresata sui 4 lati
Reazione al fuoco	CE	EN 13501:2010	Bfl-s1, ignifugo, no/bassa emissione di fumo
Riscaldamento a pavimento	CE		approvato (H20)
Resistenza termica	CE		max. 0.1 (m2K)/W
Antistatico	CE	EN 1815:2011	≤ 2 kV
Emissione di formaldeide	CE	EN 717-1:2005	classe E1/2020, sotto il limite di rilevamento (CARB2/ TSCA VI conforme)
Resistenza allo scivolamento	CE	EN 14041:2008	DS
Resistenza allo scivolamento	CE	DIN 51130:2014	R10
Resistenza all'abrasione (metodo sabbia a caduta)		EN 16511:2019	IP ≥ 8000, classe 34
Restistenza ai micro graffi		EN 16511:2019	MSR-A1
Resistenza all'urto della biglia grande		EN 16511:2019	> 1800 mm/ 70.86 in., classe 34
Resistenza all'indentazione		ISO 24343-1:2012	≤ 0.15 mm/ 0.005 in.
Resistenza alle macchie		EN 438-2:2019	cambiamenti non visibili (acetone, caffè, perossido di idrogeno)
Forza del giunto (lato corto e lungo)		ISO 24334:2019	3 volte superiore alla classe 34 (11.28 kN/m)
Livello di lucido			4 punti, effetto oliato opaco
Resistenza al luce		EN 20105:1995	luce reale, ≥ 6
Resistenza alle ruote delle sedie		EN 425:2002	25,000 cicli senza alcun danno
Combusione di sigarette		EN 1399:1998	si
Resistenza antibatterica		ISO 22196:2011	antibatterico
Certificazione di sostenibilità			FSC mix
Emissione VOC		ISO 16000	VOC A+, agBB schema, Floorscore, Greenguard Gold
Contenuto di fibra di lego naturale			pannello interno più del 50%
Senza pvc			si
Senza Ftalati			si
Contenuto di metalli pesanti		ASTM F963	passare (>0.25 ppm)
Barriera			1 mm ECO SOUND HYDRO
Trasmisione del rumore all'impatto		ASTM E492 IIC	circa 68 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)
Trasmissione del rumore nello spazio		ASTM E90 (STC)	circa 63 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)
Efficacia dei rivestimenti per pavimenti nella riduzione del rumore da impatto		ASTM E2179 (Delta IIC)	circa 22 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)

XL Wood	XL Stone
classe 33	classe 33
7.5 mm, 0.29 in.	7.5 mm, 0.29 in.
244 mm, 9.60 in.	396 mm, 15.59 in.
1845 mm, 72.63 in.	1380 mm, 54.33 in.
5	5
2.25 m^2, 24.22 sqft	2.75 m^2, 29.60 sqft
45	36
20.78 kg, 45.81 lbs	19.86 kg, 43.39 lbs
960 kg, 2116 lbs	740 kg, 1631 lbs
limited lifetime	limited lifetime
5 anni	5 anni
Soft Shield	Soft Shield
24	4
esempio: appartamento, cucina, soggiorno, home office, bagno	esempio: appartamento, cucina, soggiorno, home office, bagno
esempio: aule, uffici, negozi	esempio: aule, uffici, negozi
100% resistente all'acqua	100% resistente all'acqua
5G Click	5G Click
20 x 20 m, 65 x 65 ft (utilizzando tecnologie avanzate)	20 x 20 m, 65 x 65 ft (utilizzando tecnologie avanzate)
-34°C to +70°C, -30°F to +160°F	-34°C to +70°C, -30°F to +160°F
fresata sui 4 lati	fresata sui 4 lati
Bfl-s1, ignifugo, no/bassa emissione di fumo	Bfl-s1, ignifugo, no/bassa emissione di fumo
approvato (H20)	approvato (H20)
max. 0.1 (m2K)/W	max. 0.1 (m2K)/W
≤ 2 kV	≤ 2 kV
classe E1/2020, sotto il limite di rilevamento (CARB2/ TSCA VI conforme)	classe E1/2020, sotto il limite di rilevamento (CARB2/ TSCA VI conforme)
DS	DS
R10	R10
IP ≥ 8000, classe 34	IP ≥ 8000, classe 34
MSR-A1	MSR-A1
> 1800 mm/ 70.86 in., classe 34	> 1800 mm/ 70.86 in., classe 34
≤ 0.15 mm/ 0.005 in.	≤ 0.15 mm/ 0.005 in.
cambiamenti non visibili (acetone, caffè, perossido di idrogeno)	cambiamenti non visibili (acetone, caffè, perossido di idrogeno)
3 volte superiore alla classe 34 (11.28 kN/m)	3 volte superiore alla classe 34 (11.28 kN/m)
4 punti, effetto oliato opaco	4 punti, effetto oliato opaco
luce reale, ≥ 6	luce reale, ≥ 6
25,000 cicli senza alcun danno	25,000 cicli senza alcun danno
si	si
antibatterico	antibatterico
FSC mix	FSC mix
VOC A+, agBB schema, Floorscore, Greenguard Gold	VOC A+, agBB schema, Floorscore, Greenguard Gold
pannello interno più del 50%	pannello interno più del 50%
si	si
si	si
passare (>0.25 ppm)	passare (>0.25 ppm)
1 mm ECO SOUND HYDRO	1 mm ECO SOUND HYDRO
circa 68 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)	circa 68 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)
circa 63 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)	circa 63 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)
circa 22 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)	circa 22 dB (grazie alla barriera ECO SOUND HYDRO)

*certificati di prova disponibili su corepel.com